

AP-212-VIR

4メガピクセル IR バリフォーカル バレット型ネットワークカメラ




- ・最大解像度 2688 × 1520
- ・2.7-13.5mmバリフォーカルレンズ
- ・最大IR LED長さ60m
- ・最低カラー照度0.006LUX
- ・AI機能:SMD/ラインクロス/侵入検出
- ・防塵防水性能:IP67
- ・内臓マイク有

形式	AP-212-VIR
カメラ	
画像センサー	1/2.9" CMOS
有効画素数	2688 (H) × 1520 (V)
RAM/ROM	128M/128M
走査方式	プログレッシブ
電子シャッター速度	Auto/Manual 1/3 s-1/100,000 s
最低照度	0.006Lux/F1.6(Color), 0Lux(IR on)
S/N比	>56 dB
赤外線照射距離	最大60m
赤外線 On/Off	オート / マニュアル
赤外線LED数	4
レンズ*	
レンズタイプ	2.7-13.5 mm
最大口径	F1.6
画角	H: 104° -29° ; V: 54° -16° ; D: 125° -34°
フォーカスコントロール	オート / マニュアル
インテリジェント	
IVS	侵入検出、ラインクロス
ビデオ	
圧縮形式	H.265+/H.265/H.264+/H.264
ストリーミング能力	3ストリーム
解像度	メイン: 4M/3M/1080P/720P サブ :D1/VGA/CIF
フレームレート	メインストリーム: 2688 × 1520@(1-20 fps)/2560 × 1440@(1-25/30 fps) サブストリーム: 704 × 576@(1-25 fps)/704 × 480@(1-30fps)
ピットレート操作	CBR/VBR
ピットレート	H.265 12 ~ 6144Kbps
Day/Night	オート(ICR) / Color / B/W
逆光補正	BLC / HLC / WDR (120dB)
ホワイトバランス	オート/自然/街灯/屋外/マニュアル
ゲインコントロール	オート / マニュアル
ノイズリダクション	3D NR
動体検知	サポート
ROI	サポート

デジタルズーム	16倍
フリップ	0° / 90° / 180° /270°
プライバシーマスク	4エリア
オーディオ	
圧縮方式	G.711a; G.711Mu; G.726; PCM
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
プロトコル	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
互換性	ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; P2P
ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
最大ユーザー数	6
エッジストレージ	MicroSD card 256GB,FTP,SFTP
Webビューアー	IE; Chrome; Firefox
マネジメントソフトウェア	Smart PSS, DMSS
認定	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
電気	
電源	12 VDC/PoE
消費電力	通常時: 2.3W(12VDC)/2.9W(POE) 最大6W
一般仕様	
動作環境	-30°C ~ 60°C / 濡度 95%以下
材質	金属
外形寸法	81.0 mm × Φ109.9 mm
重量	0.34 kg

寸法図 (mm)



ネオフロンテ株式会社
NEOFRONTE